

**MAŠINA ZA
PROTIVPOŽARNU**



TURBOMIX

KATALOG



- TURBOMIX GLOBAL -

KVALİTET

Dugi niz godina pružamo kvalitetnu uslugu sa našim 100% međunarodnim proizvodima i svetskim kvalitetom mašina i rezervnih delova kao proizvođač mašina za malterisanje.

Turbomix primenjuje najviše standarde u oblastima kao što su kvalitet, zaštita životne sredine, bezbednost na radu i zadovoljstvo kupaca u mašinama za malterisanje koje proizvodi. Kao konkretan pokazatelj ovog pristupa, međunarodni sertifikati potvrđuju njegovu pouzdanost i profesionalizam u sektoru.



CE



ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 855 kg



SKU: 10-01-1329

TURBOMIX 70 FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, geka spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 35 mm, 3 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1329

TURBOMIX 70 FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 10-70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 10-140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 860 kg



SKU: 10-01-1330

TURBOMIX 70 FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, gecka spojica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, gecka spojica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, gecka spojica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoli za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoli za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 35 mm, 3 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Dugme za podešavanje brzine prskanja (Potenciometar)
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1330

TURBOMIX 70 FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešaćki motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 875 kg



SKU: 10-01-1332

TURBOMIX 70 S FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, geka spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 50 mm, 2 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pištoltj za pranje:** 110 cm, sa okidačem, filter za prljavu vodu
- **Crevo pištolja za pranje:** 7 m, 350 bar (maks)
- **Motor za pranje:** 5.50 kW, 200 bar (maks)
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1332

TURBOMIX 70 S FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 10-70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 10-140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 880 kg



SKU: 10-01-1333

TURBOMIX 70 S FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, geka spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 50 mm, 2 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pištoltj za pranje:** 110 cm, sa okidačem, filter za prljavu vodu
- **Crevo pištolja za pranje:** 7 m, 350 bar (maks)
- **Motor za pranje:** 5.50 kW, 200 bar (maks)
- Dugme za podešavanje brzine prskanja (Potenciometar)
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1333

TURBOMIX 70 S FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 885 kg



SKU: 10-01-1336

TURBOMIX 70 S/Y FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, gea spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, gea spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, gea spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 50 mm, 2 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pištoltj za pranje:** 110 cm, sa okidačem, filter za prljavu vodu
- **Crevo pištolja za pranje:** 7 m, 350 bar (maks)
- **Motor za pranje:** 5.50 kW, 200 bar (maks)
- Automatski sistem za podmazivanje
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1336

TURBOMIX 70 S/Y FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 10-70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 10-140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 890 kg



SKU: 10-01-1337

TURBOMIX 70 S/Y FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, geke spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, geke spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, geke spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoli za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoli za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 50 mm, 2 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pištoli za pranje:** 110 cm, sa okidačem, filter za prljavu vodu
- **Crevo pištolja za pranje:** 7 m, 350 bar (maks)
- **Motor za pranje:** 5.50 kW, 200 bar (maks)
- Automatski sistem za podmazivanje
- Dugme za podešavanje brzine prskanja (Potenciometar)
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1337

TURBOMIX 70 S/Y FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 865 kg



SKU: 10-01-1339

TURBOMIX 70 Y FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, gecka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, gecka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, gecka spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoli za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoli za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 35 mm, 3 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Automatski sistem za podmazivanje
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1339

TURBOMIX 70 Y FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Kapacitet pumpanja:** 10-70 l/min
- **Kapacitet pumpanja (sa drugom pumpom):** 10-140 l/min
- **Set stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Sa šelnom
- **Pritisak pumpanja:** 25 bar
- **Domet pumpanja (horizontalno):** 110 m (maks)
- **Visina pumpanja:** 45 m (maks)
- **Napajanje:** 400 V, 50 Hz
- **Pumpni motor:** 7.50 kW
- **Mešački motor:** 3.00 kW
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Zaštitni osigurač:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapacitet bunkera:** 180 l
- **Dužina:** 2700 mm
- **Širina:** 1400 mm
- **Visina:** 1650 mm
- **Transportna visina:** 1650 mm
- **Težina:** 870 kg



SKU: 10-01-1340

TURBOMIX 70 Y FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU

STANDARDNA OPREMA

- **Set stator-rotor:** 2L6
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, Spojnica
- **Crevo za malter:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotirajući Spojnica
- **Mortar spojke za crevo:** 50/35 mm
- **Mortar spojke za crevo:** 35/25 mm (opciono)
- **Zaptivka za crevo za malter:** Ø 35 mm, 4 komad(a)
- **Manometar:** 60 bar
- **Vibraciono sito:** 6 mm
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 20 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 11 m, geka spojnica
- **Crevo za vazduh:** Ø 10 mm, 10 m, geka spojnica
- **Zaptivka za crevo za vazduh:** 10 mm, 2 komad(a)
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 35 mm, Mlaznica 12 mm
- **Pištoltj za prskanje:** Ø 25 mm, Mlaznica 12 mm (opciono)
- **Mlaznica:** 12 mm, 2 komad(a)
- **Električni kabl:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Sunderasta kugla za čišćenje creva:** Ø 35 mm, 3 komad(a)
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Automatski sistem za podmazivanje
- Dugme za podešavanje brzine prskanja (Potenciometar)
- Kontrolna tabla
- Spojnica
- Šipka za čišćenje
- Ručni aparat za demontažu rotora
- Kuke za vuču
- GPS (opciono)

OBLASTI PRIMENE

- Svi vatrootporni malteri

SKU: 10-01-1340

TURBOMIX 70 Y FC FPM MAŠINA ZA PROTIVPOŽARNU



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomix.rs



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomix.rs